



Descripción:

Adhesivo reforzado base cemento, pigmentado, diseñado con la doble función de adherir y emboquillar al mismo tiempo azulejo veneciano o vitrificados.

Composición:

Es un adhesivo base cemento, con pigmento integrado fortificado con resinas látex en polvo, reforzado con microfibras, microbicidas, agregados inertes, de granulometría controlada y aditivos químicos.

Rendimiento promedio: 2 m² por saco de 10 kg

Disponible: Azul Cancún, Azul Índigo, Negro y Blanco.

Presentación: Saco de 10 kg

Ventajas:

- Casi nula absorción de agua por lo que soporta inmersión constante.
- Color homogéneo.
- Adhiere todo tipo de piezas (alta, media, baja y nula absorción de humedad).
- Por su flexibilidad se recomienda sobre todo para exteriores, en donde las instalaciones están sometidas a cambios bruscos de temperatura.

Datos Técnicos:

Tiempo de almacenaje:	6 meses en lugar seco, en su empaque original y sin abrir
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39°
Proporción de la Mezcla:	De 1.9 a 2 litros de agua limpia por bulto de 10 Kg
Tiempo abierto:	55 min.
Resistencia a la compresión a 28 días:	270kg/cm ²
Resistencia a la tensión a 28 días en agua:	1.0 N/mm ² con porcelanato
Resistencia a la tensión a 28 días a 70°C:	0.8 N/mm ² con porcelanato

Características:

- Baja absorción de agua
- Resinas especializadas
- Alta flexibilidad
- Multifuncional
- Microbicida integrado
- Pigmentado

Beneficios:

- Fácil de limpiar, nulo mantenimiento
- Elimina el desprendimiento de azulejos bajo el agua
- Resiste vibraciones, flexiones y cambios de temperatura
- Adhiere y emboquilla a la vez
- Evita la formación de hongos y bacterias
- Armoniza con el color del azulejo

Nota- Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

